



Блок питания домофона Визит 19W/14.4V/EU

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЫХОД

Выходная мощность:	18 Вт
Номинальное выходное напряжение:	18 В +/- 5%.
Номинальный выходной ток:	1 Ампер
Шум и пульсации выходного напряжения:	≤ 2 %.
Частота преобразования:	68 кГц.
Нестабильность по нагрузке:	≤ 2 %.
Время установки выходного напряжения:	500 мс, 30 мс, 50 мс / 230 В переменного тока

ВХОД

Диапазон входного напряжения:	~ 100 - 240 В (94 - 264 В макс)
Частота входного напряжения:	47 - 63 Гц
КПД	≥ 82 %
Ток утечки:	
Пусковой ток:	≤ 60 А

Защита

Максимальная выходная мощность:	36 Ватт
Тип защиты:	автоматическая от КЗ, перегрузки и перегрева

Параметры окружающей среды

Рабочая температура:	от 00С до + 400С
Температура хранения:	от -400С до +850С (влажность 10 - 90%)
Влажность, без конденсации влаги:	20 - 90%
Виброустойчивость:	EN 61131-2

Безопасность оборудования

Подтверждённые стандарты безопасности:	EN60065, EN55022 Class B
Напряжение пробоя вход/выход:	3000В / 60сек / 5мА
Напряжение пробоя вход/заземление:	500 В / 60 сек / 5 мА
Сопротивление изоляции (вход/выход, вход/заземление, выход/заземление)	100М Ом при ±500 В
Прочее	
Время наработки на отказ:	300 000 часов
Габариты, мм	74 x 45 x 29
Упаковка	Индивидуальная картонная коробка
Вес	182 гр.